



<b>1. Gravemelding (fylles ut av søker):</b>			
Graveadresse (gate, husnr, gnr/bnr):			Kartblad:
Utførende firma:		Kontaktperson:	
Telefon:	Telefaks:	E-mail:	
Årsak til arbeidet:			Berører arbeidet kommunal veg:
Arbeidets skal begynne:		Arbeidet ventes ferdig:	
<ol style="list-style-type: none"><li>Kartutsnitt hvor graveområdet er avmerket må vedlegges gravemeldingen/søknaden.</li><li>Ved graving i kommunal veg gjelder egne regler og egen tillatelse fra kommunen må være gitt (pkt 3).</li><li>Skal kommunale ledninger tilkobles, må dette godkjennes ihht plan- og bygningsloven og kommunens normalreglement for sanitæranlegg. Fagenhet for teknisk må varsles i god tid før arbeidet settes i gang.</li><li>Hvor det skal graves i riks- eller fylkesveg må tillatelse fra Statens Vegvesen, region sør innhentes.</li><li>Vennesla Kommune har ikke ansvar for private ledninger, kabler og lignende.</li></ol>			
Jeg forplikter meg til å rette meg etter bestemmelser i denne gravemelding og andre pålegg gitt av offentlige etater			
.....			
Dato/Underskrift			
<b>Gravemeldingen leveres/faks/mailes Vennesla kommune</b>			

**2. Behandling av gravemelding:**

Kommune distribuerer gravemelding videre til:		Kvittering fra etatene/Krav om påvisning
Geomatikk Arendal Tlf: 09146 - Telefax: 80080146 - E-post: <a href="mailto:gravemelding.arendal@geomatikk.no">gravemelding.arendal@geomatikk.no</a> Behandlet av:	Telenor Networks	
Dato:	Agder Energi Nett	
	Los Bynett	
Elektronikk service (Ved graving på Moseidmoen og Heptekjerr) Tlf: 38 14 95 00 - Mob: 907 92 300 - Fax: 38 14 95 01		
Vennesla Kommune, Enhet for teknisk forvaltning Telefon 38 13 72 00 - Faks 38 15 79 19 / 38 13 72 47 E-postadresse <a href="mailto:epost@vennesla.kommune.no">epost@vennesla.kommune.no</a>		

**3. Tillatelse til graving i kommunal veg:**

Ved graving i kommunal veg plikter utførende firma/ansvarshavende og gjøre seg kjent med Vennesla kommunes regler for graving i kommunal veg og følge reglens anvisning.

Vennesla Kommune gir med dette tillatelse til graving i kommunal veg som vist på vedlagt kart på betingelse av at tilhørende regler og evt andre pålegg fra kommunen blir fulgt.

Vennesla kommune, fagenhet for teknisk

.....

Dato/underskrift

## REGLER FOR GRAVING I KOMMUNAL VEG.

1. Skjema for gravemelding må fylles ut og leveres fagenhet for teknisk sammen med kartutsnitt som viser graveområdet. Gravemeldingen må leveres/fakses/mailes inn i god tid før gravearbeidet finner sted. Gravingen må ikke påbegynnes før alle etater har kvittert på gravemeldingen og tillatelse til graving i kommunal veg er gitt.
2. Inntre situasjoner hvor det må graves umiddelbart må ansvarshavende selv varsle de ulike etater. Kommunen varsles ved å ringe oppsynsmannen på tlf. 982 94 302. Gravemelding skal likevel sendes inn så snart som mulig.
3. Det skal utarbeides varslingsplan ihht Statens Vegevesen håndbok 051-Arbeidsvarsling. Denne skal sendes inn sammen med gravemeldingen og godkjennes av fagenhet for teknisk. Dersom vegen stenges eller trafikken hindres vesentlig må ansvarshavende varsle lensmannen, ambulanse, brannvesen og evt buss-selskapet.
4. Gravetillatelse og varslingsplan må oppbevares på arbeidsstedet
5. Vennesla Kommune, fagenhet for teknisk følger tilsyn med gravingen og enhver anvisning fra etaten må følges. Dersom man oppdager ledninger som ikke er påviste eller ledninger skades under arbeidet, må det meldes fra straks.
6. Krav til utførelse:
  - Asfalten skal kuttes 50cm over urørt masse på hver side av grøfta og det er ikke tillatt å bruke fresemetode.
  - Asfalt må leveres til godkjent deponi
  - Ledninger/kabler o.l. må ikke legges grunnere enn 50cm fra topp vegdekke.
  - Tilbakefylling må skje grundig for best mulig unngå ettersenkninger. Det tillates ikke tilbakefylling av de oppgravde massene i topplaget av vegkroppen, regnet 20cm fra topp. Her skal det gjenfylles med grus 0-22mm.

Kommunen kan stille strengere krav til utførelse dersom standard på vegkroppen krever dette (eks legging av duk, geonett).

1. Fagenhet for teknisk skal, om ikke annet blir avtalt, overta ansvar for grøften når den er ferdig oppgruset. Fagenheten skal utføre avretting og asfaltering for ansvarshavendes regning. Asfalt legges i samme standard og tykkelse som eksisterende vegdekke.
  - 1. gangs asfaltering utføres straks etter avretting og avregnes etter medgått tonn asfalt til oppgravd areal.
  - 2. gangs asfaltering forskuddsbetales for fremtidig utbedring da det ofte blir ettersenkninger i oppgravd areal og avregnes etter antall m<sup>2</sup> oppgravd areal. Pris pr m<sup>2</sup> er en fast pris som bestemmes en gang i året.
2. I nyasfaltert veg kan kommunen, innenfor en 5-års periode, stille strengere krav mhp utførelse og asfaltdekke. Normalt tillatelse det ikke å grave i nyasfaltert veg innenfor en 2-års periode. Fagenhet for teknisk kan kreve at det skal bores istedenfor graves ved kryssing av veg.